



Wełna mineralna płyta ROCKMIN PLUS 75 mm 610 x 500 mm op. 7,32m²/12szt



Marka	ROCKMIN PLUS
Producent	
Wymiar	75 mm op. 610 x 1000 mm 7.32m ² /12szt
Waga	17.00 kg
SKU	000774
IBB ID	10175

Specyfikacja produktu

Producent	ROCKWOOL	Jednostka	op
Marka	rockmin plus	Wymiar	75 mm op. 610 x 1000 mm 7.32m ² /12szt
Odporność ogniowa	A1	Norma	EN 13162:2012+A1:2015

Uniwersalne płyty z wełny skalnej ROCKMIN PLUS o bardzo dobrych parametrach termicznych i akustycznych znajdują szerokie zastosowanie w izolacji termicznej domów jednorodzinnych. Sprawdzają się jako niepalne ocieplenie w wielu aplikacjach.

Niepalne ocieplenie:

- stropodachów wentylowanych i poddaszy,
- stropów drewnianych i podłóg na legarach,
- sufitów podwieszanych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami,
- ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej z elewacją z paneli (np. siding, deski),
- ścian działowych

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa reakcji na ogień A1

Współczynnik pochłaniania dźwięku α_w , (AWi)

0,90 dla grub. 50-99 mm

1,00 dla grub. 100-200 mm

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D=0,037$ W/mK

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS (≤ 1 kg/m²)

Długotrwała nasiąkliwość wodą WL(P) (≤ 3 kg/m²)

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1

Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/ degradacji -A1

Wartość współczynnika przewodzenia ciepła w funkcji starzenia $\lambda=0,037$ W/mK