



# Akryl uniwersalny TYTAN PROFESSIONAL, biały 280 ml + 30 ml



Marka	TYTAN PROFESSIONAL
Producent	
Waga	0.50 kg
Product Code	10041526
EAN	5902120175710
SKU	000453
IBB ID	8994

## Specyfikacja produktu

Producent	SELENA	Jednostka	szt
Marka	tytan professional	Kolor	biały
EAN	5902120175710		

### Opis

Akryl uniwersalny jest elastycznym i uniwersalnym uszczelniaczem, stosowanym do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w murach i ścianach przed malowaniem.

Charakteryzuje się dobrą przyczepnością zarówno do powierzchni wilgotnych i suchych, jak również gładkich i porowatych tj. beton, tynk, cegła, drewno, płyta G-K. Akryl jest praktycznie bezzapachowy i może być stosowany zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Jest odporny na wahania temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci.

### Zalety

- Szybkoutwardzalny
- Malowalny
- Elastyczny
- Odporny na wahania temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci
- Dobra przyczepność do powierzchni porowatych

### Zastosowanie

- Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budowlanych
- Uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw sztucznych i płyt GK
- Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi
- Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
- Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnianie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, narożnikach

### Specyfikacja

- Kolor: biały, szary, brązowy
- Konsystencja: gęsta pasta

Czas utwardzania: 1 mm/ 24 h\*

Odporność temperaturowa (po utwardzeniu): od -20°C do +80°C

Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C

Czas obróbki: 5-10 min.\*

Twardość Shore A (ISO 868): 40-45