



Wodoszczelna zaprawa dwuskładnikowa Flex 2K A 12kg + B 4kg



Producent	
Waga	16.00 kg
Product Code	501765
EAN	5908313290260
SKU	004331
Porada IBB	
Zastosowanie	do basenów, tarasów, balkonów, łazienek
IBB ID	14224

Specyfikacja produktu

Producent	Torggler	Jednostka	kpl
EAN	5908313290260	Wydajność	1,4 kg/m ² /1 mm grubości warstwy

Hydroizolacyjna zaprawa cementowa Torggler Flex 2K, elastyczna, dwuskładnikowa, hydrofobowa, wzmocniona włóknami.

Do wykonywania elastycznych izolacji wodoszczelnych, hydroizolacji balkonów i tarasów oraz ochronnego szpachlowania podłoży betonowych.

Elastyczna cienkowarstwowa izolacja wodoszczelna naziemnych i podziemnych podłoży cementowych i murowanych z cegły. Izolacja wodoszczelna spękanych konstrukcji betonowych wanien, basenów i zbiorników wody.

Elastyczna izolacja wodoszczelna podpłytkowa basenów, balkonów i tarasów średniej i dużej wielkości. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz. Typ CM O2P zgodnie z EN 14891.

Produkt odporny na promieniowanie UV

- Nowa ulepszona formuła
- Do użytkowania w temperaturach od -20°C do +90°C
- Zbrojona włóknami
- Maksymalna elastyczność
- Nieprzepuszczalna dla wody nawet pod ciśnieniem
- Zapewnia doskonałą ochronę przed przenikaniem CO₂
- Odporna na oddziaływanie cykli zamrażania i rozmrażania
- Do stosowania także na podlegających odkształceniom podłożach o dużych wymiarach
- Odporna na promieniowanie UV
- Zachowuje elastyczność w temperaturach do -20°C