



# Akryl szybki efekt biały TYTAN PROFESSIONAL

## 280ml



Marka	TYTAN PROFESSIONAL
Producent	
Waga	0.50 kg
Product Code	AKT-EX-BI-028
EAN	5902120176489
SKU	000068
Zastosowanie	Spoinowanie naroży ścian i sufitów, wypełnianie rys, pęknięć w ścianach, sufitach i fasadach
IBB ID	8990

### Specyfikacja produktu

Producent	SELENA	Jednostka	szt
Marka	tytan professional	EAN	5902120176489

**Akryl SZYBKIE EFEKT** jest elastycznym i uniwersalnym uszczelniaczem budowlanym, przeznaczonym do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w ścianach i sufitach.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej receptury Akryl SZYBKIE EFEKT może być malowany już po 10 minutach od aplikacji.

Jest bezwonny i neutralny chemicznie. Posiada doskonałą przyczepność do powierzchni porowatych, takich jak: beton, tynk, cegła, drewno, płyta G-K.

Może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

#### Zalety

Malowalny już po 10 minutach

Bezwonny i neutralny chemicznie

Spoina imituje fakturę gładzi

Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

Dobra przyczepność do powierzchni porowatych

Spoinowanie naroży ścian i sufitów, wypełnianie rys, pęknięć w ścianach, sufitach i fasadach

Uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw sztucznych i płyt GK

Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi

Uszczelnienia wewnętrzne i zewnętrzne przy montażu stolarki otworowej

Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnianie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, narożnikach

#### Specyfikacja

Kolor: biały

Konsystencja: gęsta pasta

Czas utwardzania: 1 mm/ 24 h\*

Odporność temperaturowa (po utwardzeniu): od -20°C do +80°C

Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C

Czas obróbki: 5-10 min.\* Mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas utwardzenia.

Przystosowanie do ruchu (ISO 9047): 7,5 %