



Wkręty do płyt GK KSGD do drewna 3,5 x 35mm

1000szt



Producent	
Wymiar	3,5 x 35 mm
Waga	3.00 kg
Product Code	KSGD-35035
EAN	5907704420125
SKU	2343
Porada IBB	
Zastosowanie	Wkręt do mocowania płyt g-k do podłoża drewnianych
IBB ID	2343

Specyfikacja produktu

Producent	WKREȚ-MET	Jednostka	op
EAN	5907704420125	Wymiar	3,5 x 35 mm
Norma	PN-EN 14566	Powłoka	fosfat
Średnica [mm]	3.5	Typ gniazda	ph-2

Wkręty do płyt GK KSGD do drewna 3,5 x 35mm 1000szt

Wkręty do mocowania płyt g-k wykonane są ze stali węglowej pokrytej specjalną powłoką fosfatową.

Wkręty posiadają łeb stożkowy płaski, który zapewnia odpowiednie zagłębienie w mocowanym elemencie oraz gwint do drewna zakończony ostrą końcówką, co zapewnia trwałe i pewne mocowanie w podłożu drewnianym oraz ułatwia rozpoczęcie montażu. Łeb wkręta posiada wgłębienie typu PH-2, co umożliwia montaż przy użyciu końcówek z ogranicznikiem głębokości kotwienia.

Rodzaje podłoży do których może być instalowany wkręt KGD/KSGD/KMGD:

- podłoże drewniane
- podłoże z materiałów drewnopochodnych

Sposób montażu:

1. Przed wykonaniem montażu należy rozpoznać podłoże, w którym będzie wykonywany montaż wkręta oraz porównać obciążenia jakie wkręt będzie przenosił z nośnościami
2. Należy dobrać odpowiednią długość wkręta, w zależności od grubości mocowanej płyty g-k
3. Należy zachować zalecane odległości od krawędzi podłoża (co najmniej 1,5 cm) oraz odległości osiowe między wkrętami (nie większe niż 25 cm)

4. Zamocowanie następuje przy użyciu wkrętarki akumulatorowej lub wkrętaka ręcznego, bez uprzedniego wykonania otworu wstępnego

5. Łeb wkręta powinien być lekko zagłębiony w płycie g-k.

Wkręt wprowadzony nieprawidłowo (zbyt płytko, za głęboko lub krzywo) należy usunąć i zamocować w innym miejscu.